## GRA系列(PVC辊筒 )

GRA系列无动力辊道采用聚氯乙烯 (PVC) 工程塑料辊子，重量轻、噪音低,能有效保护输送物品；GRA系列无动力辊道输送机是靠外力或重力作用下输送物体，使其在一定方向上动作，完成输送功能，结构设计模块化，简单可靠，维修方便，性价比高等特点。广泛试用于电子，工程塑料行业。

| 采购编号 | GWC4-B | GWC4-B |
|---|---|---|
| 辊子直径 | Φ38 | Φ38 |
| 机架内档宽度 | 306、354、407、458、506、560、611、658、712 | |
| 辊子长度 | B-11 | |
| 辊子间距 | 50 75 100 | 75 100 150 |
| 机架型钢 | 60×25×2.3(铝合金型材) | |
| 机长 | 1000 1500 2000 3000 | |
| 机宽 | B+50 | |
| 机高 | 67 | 73 |
| 输送能力 | Max20 | Max40 |

## GRB系列(镀锌辊筒) / GRC系列(不锈钢辊筒)

| 采购编号 | GWC5-C | GWC5-E |
|---|---|---|
| 辊子直径 | Φ38 | Φ38 |
| 机架内档宽度 | 306、354、407、458、506、560、611、658、712 | |
| 辊子长度 | B-11 | |
| 辊子间距 | 50 75 100 | 75 100 150 |
| 机架型钢 | 60×25×2.3(铝合金型材) | |
| 机长 | 1000 1500 2000 3000 | |
| 机宽 | B+50 | |
| 机高 | 67 | 73 |
| 输送能力 | Max30 | Max50 |

## MB系列伸缩型辊道机

伸缩型辊筒辊道机是利用可伸缩的组件做机架的输送机，机体可自由变向，改变任意角度，支腿高度可以调节，可将作业平面调成倾角斜面，使输送更省力快捷；下部设有脚轮可以移动，并可按需要形成直段和圆弧段，适用于需要灵活布置的移动式无动力输送机，脚轮可带刹车，伸长长度可限位。

传输转动件可有：单排辊筒，双排辊筒和福来轮选择。

作为单台至少二个单元，以一组网片为一单元。

应用场合：广泛应用于各行业的成品包装箱、周转箱的输送。

应用优势：成本低廉、结构简单、维修方便、运行可靠、输送能力强。

可布置成蛇型、圆形，
传输方向灵活。

### Φ38辊子伸缩辊道机：

| 采购编号 | 单元数 | 长度L | 宽度W | 高度H | 承载/单元 |
|---|---|---|---|---|---|
| MB-38-45x1 | 1 | 560~1350 | 450/500/600 | 800~1000 | 60kg (无冲击) |
| MB-38-45x2 | 2 | 940~2350 | | | |
| MB-38-45x3 | 3 | 1320~3350 | | | |
| MB-38-45x4 | 4 | 1700~4350 | | | |
| MB-38-45x5 | 5 | 2080~5350 | | | |
| MB-38-45x6 | 6 | 2460~6350 | | | |

### Φ50辊子伸缩辊道机：

| 采购编号 | 单元数 | 长度L | 宽度W | 高度H | 承载/单元 |
|---|---|---|---|---|---|
| MB-50-45x1 | 1 | 700~1360 | 450/500/600 | 800~1000 | 70kg (无冲击) |
| MB-50-45x2 | 2 | 1180~2350 | | | |
| MB-50-45x3 | 3 | 1660~3360 | | | |
| MB-50-45x4 | 4 | 2140~4360 | | | |
| MB-50-45x5 | 5 | 2620~5360 | | | |
| MB-50-45x6 | 6 | 3100~6360 | | | |

福来轮辊子，与货物接触面更小，
传输更便捷、省力。

## 动力式伸缩型辊道机

可移动，伸缩灵活，
支脚高度可调，也方便调成斜面进行传输，省力，减少操作强度。